

Сводка замечаний и предложений
по первой редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 20448-90
«Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия»

	Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
1	К проекту в целом	Госстандарт Республики Кыргызстан	Замечаний и предложений нет	
2	Раздел 2	Госстандарт Республики Беларусь	Уточнить ссылки на проекты межгосударственных стандартов «ГОСТ 10679», «ГОСТ 14921», «ГОСТ 28656»	Принято. Нормативные ссылки уточнены
3	Раздел 3	Госстандарт Республики Беларусь	п. 3.1, таблица 1 уточнить, согласовать окончания в наименовании марки ПБТ (Пропан-бутан технический)	Принято. Изложено в редакции: «Пропан-бутан технический»
4	Раздел 4	Госстандарт Республики Беларусь	п. 4.2, таблица 2: - уточнить, не совпадают строки «сумма пропана и пропилена не менее – 75» (для ПТ); - примечание, дополнить п. 4 в редакции: «Допускается применение газов марок ПТ и ПБТ в качестве моторного топлива при условиях, что массовая доля суммы непредельных углеводородов не должна превышать 6 %, октановое число должно быть не менее 89,0, а давление насыщенных паров должно быть не менее 0,07 МПа для марок ПТ и ПБТ при температурах минус 30 °С и 20 °С соответственно»	Принято. Таблица 2 откорректирована. Отклонено. Применение газов марок ПТ и ПБТ указано в проекте ГОСТ 20448 в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 036/2016 – Технический регламент Евразийского экономического союза

1	2	3	4	5
5	Раздел 5	Госстандарт Республики Беларусь	п. 5.3 дополнить после слов «Предельно допустимая концентрация» сокращением «(ПДК)»	Принято. Изложено в редакции: «6.3 Предельно-допустимая концентрация (далее – ПДК) сжиженных газов в воздухе рабочей зоны не должна превышать ПДК, установленных ГОСТ 12.1.005.»
			п. 5.4: изложить в редакции: «Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) 300 мг/м ³ , непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) – 100 мг/м ³ »	Принято. Изложено в редакции: «ПДК в воздухе рабочей зоны углеводородов алифатических предельных C ₁ –C ₁₀ (в пересчёте на углерод) – 300 мг/м ³ , непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) – 100 мг/м ³ .»
6	Раздел 8	Госстандарт Республики Беларусь	п. 8.2.1: - привести характеристики (форма, материал и т.д.) или рисунок отстойника, описать условия и способы приготовления охлаждающих смесей или дать ссылку на соответствующие справочники;	Принято. Добавлены характеристики и рисунок отстойника Принято. Добавлено Приложение В (справочное). Примеры приготовления охлаждающих смесей

1	2	3	4	5
			- уточнить, при всех упоминаниях: значения величин, указанные диапазоном, следует приводить в скобках (6-8) мм; - уточнить ссылку на «ГОСТ 400» отсутствует информация о термометре ТН-1, тип термометра	Отклонено. Значения приведены согласно требованиям ГОСТ 1.5 Принято. Откорректировано. Текст изложен в редакции: «Термометры типов ТН-8 по ГОСТ 400»
7			п. 8.2.2.3: - заменить слово «испарения» словом «испарение»; - заменить слово «прекращения» словом «прекращение»; - уточнить, отстойник помещают в водяную баню с пробкой из ваты или без нее	Не принято. Слова «испарения» и «прекращения» приведены в родительном падеже Отстойник помещают в водяную баню без пробки

Генеральный директор АО «ВНИИУС», профессор

Заведующая лабораторией стандартизации АО «ВНИИУС», к.х.н.



А.М. Мазгаров

М.М. Латыпова